

WAVE POWER SPECIAL LLV 0W-30

Синтетична моторна олива MID SAPS для легкових автомобілів

WAVE POWER SPECIAL LLV 0W-30 – повністю синтетична енергозберігаюча (MID SAPS) олива з подовженим терміном служби, призначений для використання в бензинових та дизельних двигунах легкових автомобілів та легких фургонів, для яких вказано норми VAG 504.00/507.00.

Примітка. не підходить для двигунів R5 та V10 TDI, а також двигунів, для яких рекомендується відповідність норми VAG VW 506.01.

До складу **WAVE POWER SPECIAL LLV 0W-30** входять високоякісні синтетичні базові оливи поєднанні з унікальною технологією присадок для досягнення наступних характеристик:

- Винятково хороші низькотемпературні властивості.
- Відмінний захист від зношування при холодному запуску.
- Дуже висока термічна та окислювальна стабільність.
- Чудова стійкість до піноутворення, корозії та зносу.
- Високий рівень диспергування та миючої здатності.
- Високий індекс в'язкості.
- Збільшений інтервал заміни оливи.
- Також підходить для двигунів, які оснащені іншим каталізатором, наприклад TWC.

WAVE POWER SPECIAL LLV 0W-30 перевищує такі критерії якості:

Перевищує специфікації:

VW 504.00/507.00

Porsche C30

ACEA C3

BMW LL-04.

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас в'язкості:		SAE J300	0W-30
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	842
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	60
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	12.2
Індекс в'язкості		ASTM D2270	203
В'язкість CCS при -35°C	cP	ASTM D5293	6030
Точка спалаху	°C	ASTM D92	210
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-51
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	8.0
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	0.7

