

## WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40

Напівсинтетична моторна олива для легкових автомобілів

**WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40** – універсальна напівсинтетична олива з високими експлуатаційними характеристиками для використання в бензинових та дизельних двигунах легкових автомобілів та легких фургонів з турбонагнітачем або без нього. Цей продукт не підходить для дизельних двигунів, оснащених дизельним фільтром сажі (DPF).

**WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40** створений на основі високоякісних базових масел у поєднанні зі спеціальною технологією присадок для досягнення таких характеристик:

- Дуже хороші низькотемпературні властивості.
- Захист від зносу під час холодного запуску.
- Висока термічна та окислювальна стабільність.
- Хороша стійкість до піноутворення, корозії та зносу.
- Високий рівень диспергування та миючої здатності.
- Високий індекс в'язкості.

**WAVE POWER PERFORMANCE 10W-40** перевищує такі критерії якості:

API: SL / CF

### Стандартный анализ

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Колір		ASTM D1500	2.5
Клас в'язанності		SAE J300	10W-40
Щільність при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	856
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	93
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	14.4
Індекс в'язкості		ASTM D2270	161
В'язкість CCS при -25°C	cP	ASTM D5293	4500
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-39
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D 2896	8.6
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	1.05

