

WAVE POWER SPACIAL ECO 0W-16

Синтетична моторна олива для легкових автомобілів

WAVE POWER SPECIAL ECO 0W-16 – високоефективне паливозберігаюче моторне масло на основі 100% синтетичної технології для всіх бензинових двигунів легкових автомобілів та легких фургонів, спеціально розроблене для змащення двигунів останнього покоління, таких як гібридні моделі та моделі ECO, що вимагають в'язкості SAE 0W-16 та працюють на бензині та/або етаноловмісному паливі до E85.

WAVE POWER SPECIAL ECO 0W-16 створено на основі синтетичної базової оливи в поєднанні зі спеціальним пакетом присадок для отримання наступних властивостей:

- Відмінна термічна та окислювальна стабільність.
- Відмінні властивості при низьких температурах для холодного плавного запуску.
- Дуже добрі диспергуючі та миючі властивості.
- Економія палива завдяки властивостям низького тертя.
- Дуже хороші протипінні, протизносні та антикорозійні властивості.
- Можливий тривалий інтервал заміни оливи.

WAVE POWER SPECIAL ECO 0W-16 перевищує такі критерії якості:

API SN API SN+RC API SP ILSAC GF-6B

Стандартний аналіз	Одиниця	Метод	Ст. значення
Характеристики			
Клас в'язкості:		SAE J300	0W-16
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	845
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	35.4
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.1
Індекс в'язкості		ASTM D2270	169
В'язкість CCS при -35°C	cP	ASTM D5293	4720
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-45
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D 2896	8.4
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D 874	0.86

