

WAVE POWER SPECIAL LLV 5W-30

Синтетична моторна олива MID SAPS для легкових автомобілів

WAVE POWER SPECIAL LLV 5W-30 – це 100% синтетичне, високоефективне, економне паливо масло з великим терміном служби та зниженим вмістом сульфатної зольності, фосфору та сірки (MID SAPS). Воно призначене для бензинових та дизельних двигунів легкових та легких вантажопасажирських автомобілів, для яких передбачено стандарт VAG 504.00/507.00. Ця олива також підходить для транспортних засобів, що потребують допуску MB 229.51 та BMW LL-04. Також підходить для автомобілів, де спочатку був потрібний допуск VW 506.01.

WAVE POWER SPECIAL LLV 5W-30 створено на основі високоефективної синтетичної базової оливи у поєднанні зі спеціально підібраною технологією присадок, що забезпечують наступні властивості:

- Дуже хороші низькотемпературні властивості та захист від зносу при холодному пуску.
- Дуже висока термічна та окислювальна стабільність.
- Відмінна стійкість до піноутворення, корозії та зносу.
- Висока диспергованість та миюча здатність.
- Збільшений інтервал заміни олії.
- Підходить для двигунів, оснащених найсучаснішими каталітичними системами очищення, наприклад TWC.

WAVE POWER SPECIAL LLV 5W-30 перевищує такі критерії якості:

Схвалено виробниками:

MB-Approval 229.51 VW 504.00/507.00

Перевищує специфікації:

BMW LL-04 API: SN ACEA C3 Porsche C30

Стандартний аналіз

Характеристики	Єдиниця	Метод	Ст. значення
Клас в'язанності:		SAE J300	5W-30
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	64.4
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.5
Індекс в'язкості		ASTM D2270	174
В'язкість CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	5482
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-45
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D 2896	8.9
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	0.7

