

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30

Синтетична моторна олива для легкових автомобілів

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30 – це 100% синтетичне, високоефективне, енергозберігаюче масло для бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і легких вантажівок з турбокомпресором або без нього, а також для останнього покоління автомобілів Ford та інших транспортних засобів, що вимагають використання олії класу ACEA A5/B5. Ця олива не підходить для дизельних двигунів, оснащених фільтрами сажі (DPF), за винятком двигунів Ford.

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30 створено на основі високоефективної синтетичної базової олії в поєднанні зі спеціально підбраною технологією присадок, що забезпечують такі властивості:

- Дуже висока термічна та окислювальна стабільність.
- Технологія MID SAPS.
- Чудовий захист від зносу, корозії та піноутворення.
- Дуже хороші низькотемпературні властивості, захист від зношування при холодному пуску.
- Високий рівень диспергування та миючої здатності.
- Енергозберігаюча олія.

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30 перевищує такі критерії якості:

Перевищує специфікації:

API: SL;
Renault RN 0700;

ACEA A5/B5;
Ford WSS M2C913C

ACEA A1/B1;
Ford WSS M2C913D

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас в'язкості:		SAE J300	5W-30
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	851
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	54.3
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.9
Індекс в'язкості		ASTM D2270	171
В'язкість CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	4052
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-40
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	10.0
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	1.08

