

## WAVE POWER PERFORMANCE LL 5W-30

Синтетична моторна олива MID SAPS для легкових автомобілів

**WAVE POWER PERFORMANCE LL 5W-30** – це 100% синтетичне, високоефективне, економне паливо масло з великим терміном служби та зниженим вмістом сульфатної зольності, фосфору та сірки (MID SAPS). Воно призначене для бензинових і дизельних двигунів легкових і легких вантажопасажирських автомобілів старше 5 років, для яких передбачено стандарт VAG 504.00/507.00. -04.

**Примітка: не підходить для двигунів R5- та V10 TDI, а також для двигунів, для яких рекомендується стандарт VAG VW 506.01.**

**WAVE POWER PERFORMANCE LL 5W-30** створено на основі високоефективної синтетичної базової оливи у поєднанні зі спеціально підбраною технологією присадок, що забезпечують наступні властивості:

- Дуже хороші низькотемпературні властивості та захист від зносу при холодному пуску.
- Дуже висока термічна та окислювальна стабільність.
- Відмінна стійкість до піноутворення, корозії та зносу.
- Висока диспергованість та миюча здатність.
- Збільшений інтервал заміни оливи.
- Підходить для двигунів, оснащених найсучаснішими каталітичними системами очищення, наприклад TWC.

**WAVE POWER PERFORMANCE LL 5W-30** перевищує такі критерії якості:

Перевищує специфікації:  
VW 504.00/507.00  
MB 229.51

API: SN  
BMW LL-04

ACEA C3

### Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас в'язкості:		SAE J300	5W-30
Щільність при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	851
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	68.5
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	11.7
Індекс в'язкості		ASTM D2270	167
В'язкість CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	4900
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D97	-37
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D 2896	9.3
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	0.79

