

WAVE POWER SPECIAL RNE 5W-30

Синтетична моторна олива LOW SAPS для легкових автомобілів

WAVE POWER SPECIAL RNE 5W-30 – це 100% синтетичне, високоефективне, енергозберігаюче масло з пониженим вмістом сульфатної зольності, фосфору та сірки (LOW SAPS) для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів та легень вантажівок. Воно призначене для дизельних двигунів Renault і Nissan останнього покоління, оснащених фільтром сажі (DPF) та інших двигунів, що вимагають використання масла класу ACEA C4.

WAVE POWER SPECIAL RNE 5W-30 створено на основі високоефективної синтетичної базової оливи в поєднанні зі спеціально підбраною технологією присадок, що забезпечують такі властивості:

- Дуже добрі низькотемпературні властивості.
- Захист від зносу під час холодного запуску.
- Дуже висока термічна та окислювальна стабільність.
- Відмінна стійкість до піноутворення, корозії та зносу.
- Високий рівень диспергування та миючої здатності.
- Високий індекс в'язкості.
- Збільшений інтервал заміни оливи.

WAVE POWER SPECIAL RNE 5W-30 перевищує такі критерії якості:

Перевищує специфікації: **ACEA C4-16** **Renault RN 0720** **MB 226.51**

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас в'язкості:		SAE J300	5W-30
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	849
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.9
Індекс в'язкості		ASTM D2270	170
В'язкість CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	5265
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-38
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	8.1
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	≤0.5

