

WAVE POWER SPACIAL GMD 5W-20

Синтетична моторна олива для легкових автомобілів

WAVE POWER SPECIAL GMD 5W-20 – це 100% синтетична, високоефективна, енергозберігаюча моторна олива для бензинових двигунів легкових автомобілів та легких вантажівок. Воно спеціально розроблене для змащування двигунів останнього покоління, наприклад гібридних та екологічних моделей, що вимагають використання оливи класу SAE 5W-20 і працюють на бензиновому та етаноловому паливі до E85.

Завдяки поєднанню синтетичної базової оливи та спеціального комплексу присадок **WAVE POWER SPECIAL GMD 5W-20** має такі властивості:

- Відмінна температурна та окислювальна стабільність.
- Чудові низькотемпературні властивості для плавного холодного пуску.
- Дуже хороша диспергованість та миюча здатність.
- Економія палива за рахунок низьких фрикційних характеристик.
- Чудовий захист від піноутворення, зносу та корозії.
- Довгі інтервали заміни масла.

WAVE POWER SPECIAL GMD 5W-20 перевищує такі критерії якості:

API SN/SN-RC

ILSAC GF-5

GM Dexos 1:2015 (Dexos Gen2)

GM 4718M

Стандартний аналіз	Одиниця	Метод	Ст. значення
Характеристики			
Клас в'язаності:		SAE J300	5W-20
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	846
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	42.0
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	8.2
Індекс в'язкості		ASTM D2270	174
В'язкість CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	2600
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-44
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D 2896	8.3
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D 874	0.86

