

TIDAL MONO POWER CF 30

Моторне масло для сільгосптехніки та вантажних автомобілів

TIDAL MONO POWER CF 30 – мінеральна моторна олива для високонавантажених дизельних двигунів, що працюють у важких умовах.

TIDAL MONO POWER CF 30 покриває широкий діапазон завдань, призначений для використання як на дорогах, так і їх там, де рекомендується олія класу **API CF**.

Завдяки поєднанню високоякісної мінеральної базової оливи та спеціального комплексу присадок, **TIDAL MONO POWER CF 30** має такі властивості:

- Відмінна температурна та окислювальна стабільність.
- Дуже хороша диспергованість та миюча здатність.
- Чудові антипінні, протизносні та антикорозійні властивості.

TIDAL MONO POWER CF 30 перевищує такі критерії якості:

API CF/SF

MTU Type 2

CCMC G2/D1

MIL-L-46152.

Стандартний аналіз	Одиниця	Метод	Ст. значення
Характеристики			
Клас в'язкості		SAE J300	SAE 30
Щільність при 15°C	kg/m3	ASTM D4052	884
Кінематична в'язкість при 40°C	mm2/s	ASTM D7042	89
Кінематична в'язкість при 100°C	mm2/s	ASTM D7042	10.4
Індекс в'язкості		ASTM D2270	101
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D97	-27
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	12.5
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	1.8

