

STREAM POWER OTB 4T

Олія для 4-тактних підвісних двигунів

STREAM POWER OTB 4T – це високоякісна олива для 4-тактних двигунів, спеціально розроблена для найновіших високопродуктивних бензинових зовнішніх і внутрішніх двигунів і двигунів персональних плавзасобів з водяним охолодженням. Це олива перевищує вимоги специфікації Північноамериканської асоціації виробників суден NMMA FC-W® (специфікація з чотирьохтактних морських двигунів).

Завдяки поєднанню високоякісної гідроочищеної базової оливи та спеціального комплексу присадок, **STREAM POWER OTB 4T** має наступні властивості:

- Виняткова механічна стійкість.
- Поліпшені інгібітори корозії забезпечують захист від утворення іржі та корозії навіть у присутності морської солоні води.
- Хороша плинність за низької температури забезпечує легкий холодний запуск.
- Активні миючі компоненти забезпечують чудову чистоту двигуна.

STREAM POWER OTB 4T рекомендується для:

Зовнішні двигуни: Honda, Mercury, Yamaha, Johnson/Evinrude, Bombardier/BRP, Suzuki, Nissan, Tohatsu.

Внутрішні/зовнішні двигуни: Mercruiser, Volvo Penta, OMC, Chrysler Marine, Crusader, Marine Power, Chevrolet, Ford.

Персональні плавзасоби: Honda, Yamaha, Bombardier/BRP (Sea-Doo, Polaris).

STREAM POWER OTB 4T перевищує такі критерії ефективності:

NMMA-FC-W

Стандартний аналіз			
Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас в'язкості:		SAE J300	10W-40
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	848
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	83.0
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	13.4
Індекс в'язкості		ASTM D2270	164
Точка спалаху	°C	ASTM D92	201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-36
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D 2896	7.2
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	0.8

