

STREAM POWER OTB 2T

Олива для 2-тактних підвісних двигунів

STREAM POWER OTB 2T – це біорозкладна беззолна олива з високою температурою спалаху, призначена для 2-тактних двигунів і розроблена для задоволення найкритичніших вимог найновіших моделей зовнішніх двигунів і двигунів аеросанів. Ця олива перевищує суворі вимоги до характеристик останньої специфікації Північноамериканської асоціації виробників суден NMMA TCW3®.

Завдяки поєднанню високоякісних мінеральних базових масел і спеціального комплексу присадок, **STREAM POWER OTB 2T** має такі властивості:

- Чудова змащувальна здатність.
- Захист від зносу та іржі.
- Високий захист від стирання та утворення відкладень.
- Легке змішування та стабільна суміш навіть за низьких температур.

STREAM POWER OTB 2T перевищує такі критерії ефективності:

NMMA TC-W3

Стандартний аналіз			
Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	873
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	45.79
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.0
Індекс в'язкості		ASTM D2270	117
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>100
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-35
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	8.8

