

AUTOGEAR POWER MP 75W-90

Олива для механічних трансмісій

AUTOGEAR POWER MP 75W-90 - це вискоєфективна трансмісійна олива, розроблена для забезпечення відмінного мастила широкого спектру автомобільних трансмісій, мостів та бортових передач.

Завдяки поєднанню високоякісної мінеральної базової оливи прямої перегонки та спеціального комплексу присадок, **AUTOGEAR POWER MP 75W-90** має такі властивості:

- Хороші протизадирні та протизносні властивості.
- Висока температурна та окислювальна стабільність.
- Ефективний захист від зносу, іржі та корозії.
- Відмінні низькотемпературні властивості забезпечують легкий запуск при низьких навколишніх температурах.
- Хороші антипінні властивості забезпечують міцність плівки для ефективного мастила.
- Чудова сумісність із ущільнювачами.

AUTOGEAR POWER MP 75W-90 перевищує такі критерії якості:

API GL-5;
Volvo 97310;

MIL-L-2105D;
ZF TE-ML 07B, 16B, 17B, 21A

MAN 342 M1;

MB 235.0;

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас SAE		SAE J306	75W-90
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	865
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	103.4
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	15.7
Індекс в'язкості		ASTM D2270	162
В'язкість по Брукфільду при -55°C	cP	ASTM D5293	<150000
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>210
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-52

