

AUTOGEAR POWER MP 80W-90

Олива для механічної трансмісії

AUTOGEAR POWER MP 80W-90 - це високоефективна трансмісійна олива, розроблена для забезпечення відмінного мастила широкого спектру автомобільних трансмісій, мостів та бортових передач.

Завдяки поєднанню високоякісної мінеральної базової оливи прямої перегонки та спеціального комплексу присадок, **AUTOGEAR POWER MP 80W-90** має такі властивості:

- Хороші протизадирні та протизносні властивості.
- Висока температурна та окислювальна стабільність.
- Ефективний захист від зносу, іржі та корозії.
- Покращені низькотемпературні властивості забезпечують легкий запуск при низьких навколишніх температурах.
- Хороші антипінні властивості забезпечують міцність плівки для ефективного мастила.
- Чудова сумісність із ущільнювачами.

AUTOGEAR POWER MP 80W-90 перевищує такі критерії якості:

API: GL-5 **MIL-L-2105D** **MAN 342 M1** **MAN 342 M2**
MB 235.0 **Volvo 1273.10** **ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A**

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас SAE		SAE J306	80W-90
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	889
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	134
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.4
Індекс в'язкості		ASTM D2270	104
В'язкість по Брукфільду при -26°C	cP	ASTM D5293	200000
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>210
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-34

