

AUTOGEAR POWER MP 85W-90

Оливи для механічної трансмісії

AUTOGEAR POWER MP 85W-90 - високоякісна трансмісійна олива призначена для використання у механічних коробках передач, що працюють у важких умовах, а також у провідних комерційних мостах і легкових автомобілів.

Завдяки поєднанню високоякісної базової оливи зі спеціальним пакетом присадок **AUTOGEAR POWER MP 85W-90** має такі властивості:

- Хороші протизадирні та протизносні властивості.
- Висока термічна та окислювальна стабільність.
- Ефективний захист від іржі, зносу та корозії.
- Хороші низькотемпературні властивості забезпечують легкий запуск за низьких температур навколишнього середовища.
- Хороші антипінні властивості забезпечують міцність плівки для ефективного мастила.
- Відмінна сумісність із ущільненнями.

AUTOGEAR POWER MP 85W-90 перевищує такі критерії якості:

API: GL-5
Volvo 97310

MB 235.0
Volvo 97316

MIL-L-2105D
Voith 3.325-339

MAN 342 M1
ZF TE-ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Стандартний аналіз	Одиниця	Метод	Ст. значення
Характеристики			
Клас SAE		SAE J306	85W-90
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	890
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	1674
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	17.1
Індекс в'язкості		ASTM D2270	105
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>210
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-26

