

AUTOGEAR POWER MP 85W-140

Олива для механічної трансмісії

AUTOGEAR POWER MP 85W-140 - високоякісна трансмісійна олива призначена для використання у механічних коробках передач, що працюють у важких умовах, а також у провідних комерційних мостах і легкових автомобілів.

Завдяки поєднанню високоякісної базової олії зі спеціальним пакетом присадок **AUTOGEAR POWER MP 85W-140** має такі властивості:

- Хороші протизадирні та протизносні властивості.
- Висока термічна та окислювальна стабільність.
- Ефективний захист від іржі, зносу та корозії.
- Хороші низькотемпературні властивості забезпечують легкий запуск за низьких температур навколишнього середовища.
- Хороші антипінні властивості забезпечують міцність півки для ефективного мастила.
- Відмінна сумісність із ущільненнями.

AUTOGEAR POWER MP 85W-140 перевищує такі критерії якості:

API: GL-5
Volvo 97310

MB 235.0
Volvo 97316

MIL-L-2105D
Voith 3.325-339

MAN 342 M1
ZF TE-ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Стандартний аналіз			
Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас SAE		SAE J306	85W-140
Щільність при 15°C	kg/m3	ASTM D4052	907
Кінематична в'язкість при 40°C	mm2/s	ASTM D7042	446
Кінематична в'язкість при 100°C	mm2/s	ASTM D7042	29.7
Індекс в'язкості		ASTM D2270	95
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>210
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-15

