

## AUTOGEAR POWER MP 80W-140

Олива для механічної трансмісії

**AUTOGEAR POWER MP 80W-140** - високоякісна трансмісійна олива розроблена для мастила широкого діапазону високонавантажених автомобільних трансмісій та осей комерційних та легкових автомобілів.

Завдяки поєднанню високоякісної базової оливи зі спеціальним пакетом присадок **AUTOGEAR POWER MP 80W-140** має такі властивості:

- Хороші протизадирні та протизносні властивості.
- Висока термічна та окислювальна стабільність.
- Ефективний захист від іржі, зносу та корозії.
- Хороші низькотемпературні властивості забезпечують легкий запуск за низьких температур навколишнього середовища.
- Хороші антипінні властивості забезпечують міцність плівки для ефективного мастила.
- Відмінна сумісність із ущільненнями.

**AUTOGEAR POWER MP 80W-140** перевищує такі критерії якості:

**API: GL-5**  
Volvo 97310

**MB 235.0**  
Volvo 97316

**MIL-L-2105D**  
Voith 3.325-339

**MAN 342 M1**  
ZF TE-ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Стандартний аналіз	Одиниця	Метод	Ст. значення
Характеристики			
Клас SAE		SAE J306	80W-140
Щільність при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	894
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	254
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	27.9
Індекс в'язкості		ASTM D2270	145
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>210
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-36

