

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90

Синтетична олива для механічної трансмісії

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 - це енергозберігаюче, повністю синтетичне трансмісійне масло, що задовольняє суворим вимогам легких і важких комерційних автомобілів і всюдихідної техніки, що працює в найважчих умовах експлуатації. Унікальні присадки дозволяють використовувати одну олию в задніх мостах, синхронізованих та несинхронізованих механічних коробках передач.

Завдяки поєднанню високоякісної синтетичної базової оливи та спеціального комплексу присадок, **AUTOGEAR POWER SYN 75W-90** має такі властивості:

- Чудова термоокислювальна стабільність.
- Виняткові несучі характеристики.
- Ефективний захист від іржі та корозії.
- Чудова плинність за низької температури забезпечує більш плавне перемикання передач за низьких температур.
- Виняткова механічна стійкість.
- Покращені фрикційні властивості збільшують економію палива та забезпечують плавність перемикання передач.

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 перевищує такі критерії якості:

API GL-4/5, MT-1
Bosch TE-ML 08
MAN 341 Z2
MAN 341-E3
Scania STO 1:0

MAN 342-M3
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/16B/17B/19B/21A
SAE J2360
Volvo 97312
DAF

MIL-PRF-2105E
MACK GO-J
Arvin Meritor 0-76-N
IVECO

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас SAE		SAE J306	75W-90
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	874
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	107
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	16.1
Індекс в'язкості		ASTM D2270	160
В'язкість по Брукфільду при -40°C	cP	ASTM D2983	136000
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>210
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-46

