

AUTOGEAR POWER LS 80W-90

Олива для механічної трансмісії «Limited Slip»

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 - це автомобільне трансмісійне масло з дуже високими експлуатаційними характеристиками, що працюють в умовах екстремального тиску, спеціально розроблене для використання у сучасних високопродуктивних легкових автомобілях, позашляховиках, фургоних та легких вантажівках з диференціалами підвищеного тертя.

Завдяки поєднанню високоякісної базової оливи зі спеціальним пакетом присадок **AUTOGEAR POWER LS 80W-90** має такі властивості:

- Виняткова термоокислювальна стабільність.
- Виняткові характеристики несучої здатності.
- Ефективний захист від іржі та корозії.
- Чудові характеристики обмеженого ковзання для зменшення вібрації та покращення тяги.
- Чудова плинність при низьких температурах забезпечує більш плавне перемикавання передач низькі температури навколишнього середовища.
- Виняткова стійкість до зсуву.
- Хороші фрикційні властивості забезпечують підвищену економію палива та більш плавне перемикавання передач.

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 перевищує такі критерії якості:

API: GL-5
Arvin Meritor

MAN 342 M1/M2
ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12E, 16E, 17B, 19B, 21C

Volvo 1273.10

MIL-L-2105D

Стандартний аналіз	Одиниця	Метод	Ст. значення
Характеристики			
Клас SAE		SAE J306	80W-90
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	887
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	131
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.4
Індекс в'язкості		ASTM D2270	109
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>200
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-33

