

GEAR POWER TO-4 30

Високоєфективна трансмісійна рідина для коробок Powershift

GEAR POWER TO-4 30 – спеціально розроблений для високонавантажених коробок передач, коробок Powershift та мокрих гальм на важкій позашляховій техніці, що використовується у землерийних, кар'єрних роботах, дорожньому транспорті та сільському господарстві.

Завдяки поєднанню високоякісної базової оливи зі спеціальним пакетом присадок **GEAR POWER TO-4 30** має такі властивості:

- Відмінна термічна та окислювальна стабільність.
- Дуже хороша дисперсність та миюча здатність.
- Високі антипінні, протизносні та антикорозійні властивості.
- Відмінний захист від полірування.
- Можливі збільшені інтервали заміни.

GEAR POWER TO-4 30 перевищує такі критерії якості:

Caterpillar TO-4
API CF-2/CF
DANA Powershift transmissions

Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C
ZF TE-ML 07F

Allison C4
Komatsu Dresser

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас в'язкості:		SAE J300	30
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	890
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	100.4
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.1
Індекс в'язкості		ASTM D2270	96
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-30
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	5.6

