

## GEAR POWER TO-4 50

Високоєфективна трансмісійна рідина для коробок Powershift

**GEAR POWER TO-4 50** – спеціально розроблений для високонавантажених коробок передач, коробок Powershift та мокрих гальм на важкій позашляховій техніці, що використовується у землерийних, кар'єрних роботах, дорожньому транспорті та сільському господарстві.

Завдяки поєднанню високоякісної базової оливи зі спеціальним пакетом присадок **GEAR POWER TO-4 50** має такі властивості:

- Відмінна термічна та окислювальна стабільність.
- Дуже хороша дисперсність та миюча здатність.
- Високі антипінні, протизносні та антикорозійні властивості.
- Відмінний захист від полірування.
- Можливі збільшені інтервали заміни.

**GEAR POWER TO-4 30** перевищує такі критерії якості:

**Caterpillar TO-4**  
API CF-2/CF

**Komatsu KES 07.868.1**  
ZF TE-ML 03

**Allison C4**

### Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас в'язкості:		SAE J300	50
Щільність при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	899
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	223
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	18.7
Індекс в'язкості		ASTM D2270	93
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-28
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	5.9

