

ATF POWER DX III

Олива для автоматичної трансмісії

ATF POWER DX III - високоякісна універсальна рідина, призначена для використання в автоматичних коробках передач, гідротрансформаторах та підсилювачах рульового управління легкових автомобілів, легких фургонів та комерційних автомобілів.

ATF POWER DX III створений на основі мінеральних та синтетичних базових олів у поєднанні з унікальним пакетом присадок і має наступні властивості:

- Чудова термоокислювальна стабільність.
- Спеціальні модифікатори тертя.
- Дуже високий індекс в'язкості.
- Низька температура застигання.
- Відмінне перемикання передач за дуже низьких та високих температур.
- Відмінний захист від корозії, піни та зносу, що утворюється.

ATF POWER DX III перевищує такі критерії якості:

DEXRON III F/G/H
MAN 339 Z1/Z2
Voith 55.6335
ZF 02F/03D/04D

Allison C4
MAN 339 V1/V2
Volvo 97341
ZF 11A/11B/14B/16L

CAT TO-2
MB 236.10/236.9/236.7/236.5/236.1
Mercon

Стандартний аналіз			
Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Колір			Червоний
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	845
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	35
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.5
Індекс в'язкості		ASTM D2270	189
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-51

