

ATF POWER DX VI

Олива для автоматичної трансмісії

ATF POWER DX VI - це високоякісна універсальна рідина на основі 100% синтетичних базових масел, призначена для використання в автоматичних трансмісіях, гідротрансформаторах та гідропідсилювачах легкових автомобілів, легких фургонів та комерційних автомобілів, де потрібна специфікація GM Dexron VI.

ATF POWER DX VI назад сумісна там, де потрібні Dexron II та Dexron III.

ATF POWER DX VI створений на основі синтетичного базового масла високого ступеня очищення у поєднанні з унікальним пакетом присадок для досягнення таких властивостей.

- Чудова термо- та окислювальна стабільність.
- Спеціальні модифікатори тертя.
- Дуже високий індекс в'язкості.
- Низька температура застигання.
- Відмінне перемикання передач за дуже низьких та високих температур.
- Відмінний захист від корозії, піни та зносу, що утворюється.

ATF POWER DX VI перевищує такі критерії якості:

GM Dexron VI

Voith 55.6335.3X (G607)

Стандартний аналіз	Одиниця	Метод	Ст. значення
Характеристики			
Колір			Червоний
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	842
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	28.1
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	5.9
Індекс в'язкості		ASTM D2270	154
Точка спалаху	°C	ASTM D92	180
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-46

