

INDUSTRIAL GEAR POWER 320

Промислова трансмісійна олива

INDUSTRIAL GEAR POWER 320 – це високоефективна трансмісійна олива з протизадирними властивостями, розроблена для змащування промислових зубчастих передач, що працюють у важких умовах.

Завдяки поєднанню високоякісної базової оливи з унікальним пакетом присадок **INDUSTRIAL GEAR POWER 320** має такі властивості:

- Чудово захищає шестерні від стирання та зносу під навантаженням, забезпечує тривалий термін служби обладнання та знижує витрати на технічне обслуговування.
- Висока термоокислювальна стабільність допомагає протистояти утворенню відкладень, забезпечує підвищену чистоту системи та збільшує інтервали обслуговування.
- Забезпечує ефективний захист від іржі та корозії всіх компонентів.
- Чудові властивості, що деемульгують, забезпечують безвідмовну роботу в умовах, пов'язаних з водою/вологістю.

INDUSTRIAL GEAR POWER 320 перевищує такі критерії якості:

DIN 51517-3 CLP
US Steel 224

ISO 1292501 CKC
David Brown S1.53.101

AGMA 9005 E-02

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	898
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	320
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	23.8
Індекс в'язкості		ASTM D2270	94
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-12
FZG, min		DIN 51354-2	12
Деемульгованість при 82°C		DIN 51599	15

