

## GLACIER ANTIFREEZE

### Концентрована рідина

**GLACIER ANTIFREEZE** - концентрат антифризу, що не містить силікатів, амінів, нітритів та фосфатів, що забезпечує захист від замерзання та корозії. Для бездоганної роботи двигунів внутрішнього згорання водяним охолодженням.

Використовувати **GLACIER ANTIFREEZE** у нерозбавленому вигляді суворо забороняється.

**GLACIER ANTIFREEZE** заснований на моноетиленгліколі у поєднанні з потужною адитивною технологією, щоб отримати наступні переваги:

- Захист від корозії, у тому числі кольорових металів.
- Захист від замерзання.
- Захист від ковітації.
- Сумісність із ущільнювачами.
- Стійкість до твердої води.
- Змішуваність.

**GLACIER ANTIFREEZE** перевищує такі критерії ефективності:

British Standard (BS) 6580

AFNOR 15-601

ASTM D-3306

SAE J-1034

CUNA NC 956-16

### Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Колір			Синій
Щільність при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D5931	1.131
Показник заломлення при 20°C		ASTM D1218	1.435
Точка кипіння	°C	ASTM D1120	155
Лужний резерв (pH 5.5)		ASTM D1121	3.0
pH		ASTM D1287	8.4
Точка замерзання			
при 33% концентрації у воді	°C		-17
при 50% концентрації у воді	°C		-33

