

## GLACIER ANTIFREEZE XL

### Концентрована рідина

**GLACIER ANTIFREEZE XL** високоякісний сучасний антифриз покоління силікатних антифризів; охолоджуюча рідина без вмісту нітритів, амінів та фосфатів, що складається з моноетиленгліколю та спеціальних присадок.

Використовувати **GLACIER ANTIFREEZE XL** у нерозбавленому вигляді суворо забороняється.

**GLACIER ANTIFREEZE XL** створений на основі етиленгліколю у поєднанні з потужними присадками для отримання наступних властивостей:

- Ефективний та тривалий захист від корозії.
- Захищає від замерзання та кипіння.
- Збільшений термін служби рідини, що охолоджує.
- Відмінна сумісність із ущільненнями.

**GLACIER ANTIFREEZE XL** перевищує такі критерії ефективності:

VW TL 774C (G11)	MB 325.0 / 325.2	FIAT 9.55523
IVECO 18-1830	Ford ESD M97B49-A	MAN 324 NF
Deutz DQC CA-14	ASTM D3306	MTU MTL 5048
Volvo CE	BS 6580	JASO M325
BMW GS 94000	Chrysler MS-7170	NFR 15-601
Case JIC-501	KSM 2142	Cummins 85T8-2
GM GME L1301		

### Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Колір			зелено-синій
Щільність при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D5931	1.125
Показник заломлення при 20°C		ASTM D1218	1.432
Точка кипіння	°C	ASTM D1120	174
Лужний резерв (pH 5.5)		ASTM D1121	16
pH		ASTM D1287	7.2
Точка замерзання			
при 33% концентрації у воді	°C		-20
при 40% концентрації у воді	°C		-27
при 50% концентрації у воді	°C		-40

