

LUNA GREASE EP 2

Багатоцільове автомобільне та промислове рідке мастило

LUNA GREASE EP 2 – універсальне мастило загального призначення, яке можна використовувати в різних сферах застосування в заданих температурних межах. Консистентне мастило забезпечує хорошу механічну стабільність та захист від корозії, що робить її придатною для змащення підшипників навіть у вологому середовищі.

LUNA GREASE EP 2 - це високоякісне багатоцільове мастило, яке можна використовувати як у промисловості, так і в автомобілебудуванні. Мастило підходить для широкого спектру підшипників ковзання та кочення.

LUNA GREASE EP 2 - консистентне мастило з літєвим загусником на основі мінеральної оливи. Мастило містить інгібітори корозії та протизадирні присадки, що забезпечують такі властивості:

- Хороша стійкість до ударних навантажень.
- Широкий спектр застосування.
- Гарний захист від корозії.

LUNA GREASE EP 2 перевищує такі критерії ефективності:

DIN 51502

KP2N-30

ISO 6743-9

L-XCDEB-2

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас консистенції NLGI		ASTM D217	2
Згущувач			Літій
Базова олія			Мінеральне
Колір		Візуально	Бурштиновий
Точка крапліпадиння	°C	IP396	>180
В'язкість базової олії при 40°C	mm ² /s	ASTM D7152	220
Робоча пенетрація		ISO 217	265-295
Навантаження зварювання на 4-кульковій машині		DIN 51350:4	280
Зношування 4-кульковій машині мм (40кг 1 год)		DIN 51807-1	0.5
Робоча температура	°C		-30 до +140

