

## ATF POWER LG6

Синтетична олива для автоматичної трансмісії 6-ступінчастої автоматичної коробки передач ZF

**ATF POWER LG6** - це повністю синтетична, високоефективна олива для автоматичних трансмісій з тривалим терміном служби, спеціально розроблена для всіх автоматичних коробок передач ZF з 6 швидкостями, що вимагають відповідності специфікації M.1375-4.

**ATF POWER LG6** створений на повністю синтетичній основі у поєднанні з унікальним пакетом присадок, що забезпечують такі властивості:

- Чудова температурна та окислювальна стабільність.
- Чудове мастило навіть в екстремальних умовах.
- Дуже високий захист від зносу, корозії та піноутворення.
- Висока механічна стійкість.
- Дуже низька точка застигання – можна використовувати при дуже низьких температурах.
- Високий індекс в'язкості.

**ATF POWER LG6** перевищує такі критерії ефективності:

M 1375.4

VW G 055 005

Toyota Type WS

Nissan Matic S

Hyundai SP-IV

Mercon LV

Dexron VI

JWS 3324

Aisin Warner AW-1

### Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Колір			бурштиновий/жовтий
Щільність при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	848
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	27.5
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	5.8
Індекс в'язкості		ASTM D2270	157
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-47

