

LUNA GREASE MO-2

Багатоцільове напівсинтетичне літєве мастило з молибденом MOS2

LUNA GREASE MO-2 – це високоякісне напівсинтетичне литове мастило з молибденом MOS2, призначене для використання в найважчих умовах як в автомобілях, так і в промисловості.

LUNA GREASE MO-2 - складається з високоякісних мінеральних та синтетичних базових масел, а також пакету унікальних присадок для забезпечення наступних властивостей:

- Змащує механізми, що піддаються ковзанню, вібрації або високому навантаженню.
- Продовження періодів мастила.
- Зниження коефіцієнтів тертя, зниження зносу змащуваних елементів.
- Висока адгезія та змащувальна здатність.

LUNA GREASE MO-2 перевищує такі критерії якості:

MPF2K-20

ISO-L-XBCEB-2

MIL-G-3545 C

MIL-G-7711 A

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас консистенції NLGI		ASTM D217	2
Згущувач			Літій
Базова олія			Напівсинтетичне
Колір		Візуально	Чорний
Точка крапліпадиння	°C	IP396	>180
В'язкість базової олії при 40°C	mm ² /s	ASTM D7152	100
Втрати пенетрація після 105 циклів		ASTM D217	<30
Граничне навантаження зварювання на 4-кульковій машині		DIN 51350:4	2500 Н
Стійкість до води після 3ч/90°C		DIN 51807:1	1
Робочий температурний діапазон	°C		-25 до +130

