

## ATF POWER LG8

### Синтетична олива для автоматичних трансмісій

**ATF POWER LG8** - це повністю синтетична, високоефективна олива для автоматичних трансмісій з тривалим терміном служби, призначена виключно для ZF з 6 та 8 швидкостями.

**ATF POWER LG8** гарантує максимальну продуктивність автоматичної коробки передач. У той же час, знос високонавантажених компонентів зводиться до мінімуму завдяки спеціально підібраним маслам.

Завдяки поєднанню повністю синтетичного базового масла та унікального комплексу присадок, **ATF POWER LG8** має наступні властивості:

- Чудова температурна та окислювальна стабільність.
- Чудове мастило навіть в екстремальних умовах.
- Дуже високий захист від зносу, корозії та піноутворення.
- Висока механічна стійкість.
- Дуже низька точка застигання – можна використовувати при дуже низьких температурах.
- Високий індекс в'язкості.

**ATF POWER LG8** перевищує такі критерії ефективності:

**VW G 060 162**      **BMW 83 22 2 152 426**      **BMW 83 22 2 305 397**  
**VW G 055 540**      **BMW 8 22 2 289 720**      **ATF SP-IV-RR**

**ATF POWER LG8** також підходить там, де потрібні такі характеристики:

**M 1375.4**      **VW G 055 005**      **Toyota Type WS**      **Nissan Matic S**  
**Hyundai SP-IV**      **Mercon LV**      **Dexron VI**      **JWS 3324**  
**MB 236.17**

Стандартний аналіз			
Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Колір			Бурштиновий
Щільність при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	844
Кінематична в'язкість при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	28.6
Кінематична в'язкість при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	5.9
Індекс в'язкості		ASTM D2270	158
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-47

