

WAVE POWER EXCELLENCE 5W-30

Синтетична моторна олива для легкових автомобілів

WAVE POWER EXCELLENCE 5W-30 – це повністю синтетичне, високоефективне енергозберігаюче моторне масло виняткової якості, що забезпечує надзвичайно високі робочі характеристики. бензинових та дизельних двигунах та двигунах. Воно призначене для легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту з турбокомпресором або без нього, що працюють у жорстких температурних умовах і режими навантаження.

Цей продукт не підходить для дизельних двигунів, оснащених дизельним фільтром сажі (DPF).

Завдяки поєднанню високоякісної синтетичної базової оливи та спеціального комплексу присадок, **WAVE POWER EXCELLENCE 5W-30** має такі властивості:

- Відмінні низькотемпературні властивості.
- Захист від зношування при холодному запуску.
- Відмінна температурна та окисна стабільність.
- Відмінна стійкість до піноутворення, корозії та зносу.
- Висока диспергованість та миюча здатність.
- Високий індекс в'язкості у широкому діапазоні умов навколишнього середовища.

WAVE POWER EXCELLENCE 5W-30 перевищує такі критерії якості:

API SP* MB 229.5 GM-LL-025B	ACEA A3/B4 Renault 0700/0710	MB 226.5 VW 502.00/505.00	MB 229.3 GM-LL-025A
--	---	--	--------------------------------------

*Перевищує продуктивність API SP, але не відповідає межі фосфору

Стандартный анализ

Характеристики	Единица	Метод	Ст. значение
Клас в'язкості:		SAE J300	5W-30
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69.4
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.8
Індекс в'язкості		ASTM D2270	166
В'язкість CCS при -30°C	cP	ASTM D5293	6800
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>200
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-36
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	11.0
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	1.3

