

RACING POWER 4T 10W-50

Повністю синтетична олія для 4-тактних мотоциклів

RACING POWER 4T 10W-50 – повністю синтетична олива гоночного класу для 4-тактних бензинових двигунів. Воно забезпечує чудову чистоту та захист двигуна, коробки передач та мокрого зчеплення, що використовуються у 4-тактних мотоциклах, а також забезпечує найвищий ступінь надійності навіть у важких умовах експлуатації та температурах.

RACING POWER 4T 10W-50 створено на основі високоякісних повністю синтетичних поліальфаолефінів (ПАТ) та алкілованих нафталінових базових олій у поєднанні зі спеціально підібраним пакетом присадок для отримання наступних властивостей:

- Видатна термоокислювальна стабільність.
- Виняткові протизносні, антикорозійні та антикорозійні властивості.
- Контрольовані фрикційні властивості виключають прослизання зчеплення.
- Збільшення потужності та покращення керованості.
- Відмінні диспергуючі та миючі властивості.
- Чудова стабільність до зсуву зберігає в'язкість при високих температурах і високих зсувних навантаженнях.
- Забезпечує покращений захист від зносу.
- Видатні низькотемпературні властивості забезпечують легкий запуск при низьких температурах навколишнього середовища.
- Забезпечте ефективне мастило та захист від зносу під час запуску.
- Низька випаровуваність знижує витрати масла та забруднення вуглеводнями.

RACING POWER 4T 10W-50 перевищує специфікації:

API: SN

JASO MA-2

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас SAE		SAE J300	10W-50
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	854
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	140
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	19.9
Індекс в'язкості		ASTM D2270	163
Точка спалаху	°C	ASTM D92	201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-48
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	9.0

