

SPORT POWER 4T 5W-40

Повністю синтетична олива для 4-тактних мотоциклів

SPORT POWER 4T 5W-40 – олива преміум-класу для 4-тактних бензинових двигунів, розроблена спеціально для задоволення особливих вимог найновіших високопродуктивних 4-тактних мотоциклів з рідинним та повітряним охолодженням. Забезпечує чудовий захист двигуна, коробки передач та мокрого зчеплення, що використовуються у 4-тактних мотоциклах, та забезпечує найвищий ступінь надійності навіть у важких умовах експлуатації та температурах.

SPORT POWER 4T 5W-40 створено на основі синтетичних базових масел на основі ПАО/естерів у поєднанні зі спеціально підібраним пакетом присадок для досягнення наступних властивостей:

- Видатна термоокислювальна стабільність.
- Виняткові протизносні, антикорозійні та антикорозійні властивості.
- Контрольовані фрикційні властивості виключають прослизання зчеплення.
- Збільшення потужності та покращення керованості.
- Відмінні диспергуючі та миючі властивості.
- Чудова стабільність до зсуву зберігає в'язкість при високих температурах і високих зсувних навантаженнях.
- Забезпечує покращений захист від зносу.
- Видатні низькотемпературні властивості забезпечують легкий запуск при низьких температурах навколишнього середовища.
- Забезпечте ефективне мастило та захист від зносу під час запуску.
- Низька випаровуваність знижує витрати масла та забруднення вуглеводнями.

SPORT POWER 4T 5W-40 перевищує специфікації:

API: SN

JASO MA-2

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Клас SAE		SAE J300	5W-40
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	849
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	86.5
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	13.5
Індекс в'язкості		ASTM D2270	158
Точка спалаху	°C	ASTM D92	201
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-48
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	8.6

