

SPORT POWER 2T

Напівсинтетична олива для 2-тактної техніки

SPORT POWER 2T – високоякісна напівсинтетична олива, спеціально розроблена для потужних 2-тактних бензинових двигунів з повітряним охолодженням, оснащених системами упорскування оливи або системою попереднього змішування.

SPORT POWER 2T створений на основі високоякісної мінеральної та синтетичної базової оливи в поєднанні зі спеціально підібраним пакетом присадок для досягнення наступних властивостей:

- Чудовий захист від задирів поршнів та передчасного зносу компонентів двигуна.
- Чудовий контроль над відкладеннями у двигуні, блокуванням вихлопної системи.
- Збільшений термін служби двигуна без втрати потужності.
- Технологія присадок з низьким вмістом золи запобігає передчасному запаленню та забруднюванню свічок запалювання.
- Спеціально підібрані синтетичні базові оливи зменшують видимий дим від вихлопних газів.
- Легке змішування з бензином забезпечує стабільну гомогенну суміш навіть при низьких температурах навколишнього середовища.

SPORT POWER 2T перевищує специфікації:

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	868
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	68.4
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.8
Індекс в'язкості		ASTM D2270	126
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>100
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-37
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	1.4
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	0.14

