

PERFORMANCE POWER 2T

Мінеральна олива для 2-тактної техніки

PERFORMANCE POWER 2T – високоякісна олива, яка підходить для використання у 2-тактних бензинових двигунах з повітряним охолодженням, що використовуються в різних сферах застосування.

PERFORMANCE POWER 2T створений на основі високоякісної мінеральної базової оливи в поєднанні зі спеціально підібраним пакетом присадок для досягнення таких властивостей:

- Відмінна змащувальна здатність захищає від задир поршня і передчасного зносу компонентів двигуна.
- Перевірена технологія присадок контролює утворення відкладень у двигуні та вихлопній системі.
- Формула з низьким вмістом золи запобігає передчасному запаленню та забруднюванню свічок запалювання.
- Легке змішування з бензином забезпечує стабільну гомогенну суміш навіть при низьких температурах навколишнього середовища.

PERFORMANCE POWER 2T перевищує специфікації:

API TC

JASO FB

Стандартний аналіз

Характеристики	Одиниця	Метод	Ст. значення
Щільність при 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	877
Кінематична в'язкість при 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69.15
Кінематична в'язкість при 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.16
Індекс в'язкості		ASTM D2270	108
Точка спалаху	°C	ASTM D92	>100
Точка застигання	°C	ASTM D7346	-30
Загальне лужне число	mgKOH/g	ASTM D2896	7.2
Сульфатна зольність	%Wt	ASTM D874	0.25

